

MANUÁL LOGA TŘÍDY A



OBSAH

- 1 ÚVOD
- 2 ZÁKLADNÍ LOGOTYP
 - 2.1. barevná varianta
 - 2.2. ochranná zóna a minimální velikost loga
 - 2.3. logotyp na barevném pozadí
 - 2.4. povolené aplikace logotypu
- 3 BAREVNOST
 - 3.1. specifikace barev CMYK
 - 3.2. specifikace barev Pantone
 - 3.3. specifikace barev RGB
- 4 PŘÍKLADY UŽITÍ
 - 4.1. vodoznak
- 5 PODMÍNKY UŽITÍ LOGA

MANUÁL LOGA TŘÍDY A



1 ÚVOD

Tento grafický manuál vytvořený pro CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV, z.s. přesně definuje základní prvky vizuální komunikace, jejich používání a aplikaci na různých úrovních komunikace.

Grafický manuál slouží jako závazná předloha pro všechny subjekty podílející se na tvorbě vizuální komunikace značky.

Všechny jednotlivé části grafického manuálu se musí závazně dodržovat, aby nedocházelo k tříštění jednotného vizuálního stylu.

MANUÁL LOGA TŘÍDY A



2 ZÁKLADNÍ LOGOTYP

- 2.1. barevná varianta
- 2.2. ochranná zóna a minimální velikost loga
- 2.3. logotyp na barevném pozadí
- 2.4. povolené aplikace logotypu



MANUÁL LOGA TŘÍDY A



2 ZÁKLADNÍ LOGOTYP

- 2.1. barevná varianta
- 2.2. ochranná zóna a minimální velikost loga**
- 2.3. logotyp na barevném pozadí
- 2.4. povolené aplikace logotypu



Minimální doporučená velikost loga je 10x10 mm
Minimální ochranná zóna kolem loga je 1/8 průměru loga

MANUÁL LOGA TŘÍDY A



2 ZÁKLADNÍ LOGOTYP











- 2.1. barevná varianta
- 2.2. ochranná zóna a minimální velikost loga
- 2.3. logotyp na barevném pozadí
- 2.4. povolené aplikace logotypu



MANUÁL LOGA TŘÍDY A

2 ZÁKLADNÍ LOGOTYP

- 2.1. barevná varianta
- 2.2. ochranná zóna a minimální velikost loga
- 2.3. logotyp na barevném pozadí
- 2.4. povolené aplikace logotypu

	0%		50%
	5%		65%
	15%		75%
	25%		85%
	30%		100%

MANUÁL LOGA TŘÍDY A



3 BAREVNOST

- 3.1. specifikace barev CMYK
- 3.2. specifikace barev Pantone
- 3.3. specifikace barev RGB



Pantone Red 032 CV
CMYK 0/100/100/0
RGB 226/0/26



Pantone Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0



MANUÁL LOGA TŘÍDY A

4 PŘÍKLADY UŽITÍ

4.1. vodoznak

TP-CZB 02-2015 Standardní výpis výkonů pro zhotovení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) a souvisejícího zateplení pro výběrové řízení

- skleněnou výztužnou síťovinu,
- konečnou povrchovou úpravu (nejčastěji omítku nebo omítku s nátěrem),
- příslušenství (profily, těsnící pásy, tmely, upevňovací prvky pro nástavbové díly).

Součásti musí být vybrány a sestaveny do ETICS vždy jeho výrobcem. Ten sestaví systém tak, aby jednotlivé součásti ve vzájemném spolupůsobení zajišťovaly požadovanou životnost a má za systém odpovědnost. Příslušenství ETICS je také v odpovědnosti jeho výrobce. Každý systém má své **určené užití**, např. pro betonové a zděné podklady. **ETICS musí být uváděn na trh tak, aby ho zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce od jednoho dodavatele.**

Životnost realizovaného ETICS závisí na více faktorech. Aby skutečná životnost ETICS odpovídala jeho předpokládané životnosti, je potřeba v první řadě zajistit:

- použití **posouzeného ETICS**,
- montáž podle technologického předpisu výrobce a platné k ČSN 73 2901
- dostatečnou údržbu stanovenou výrobcem.

2. ETICS – stanovený výrobek

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou nebo s omítkou a nátěrem patří mezi stanovené výrobky. Stanovené výrobky ve stavebnictví jsou takové, jejichž uvedení na trh, výběr a následné zabudování do stavby vyžaduje posouzení a specifikaci jejich vlastností.

V ČR je podle stávající legislativy možné uvádět na trh ETICS jak evropskou harmonizovanou cestou podle Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), tak národní cestou v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to i v případě, že je pro příslušný ETICS zpracována evropská harmonizovaná specifikace. Na trhu v ČR tedy mohou existovat ETICS, uvedené na trh podle harmonizovaných evropských podmínek s právem nosit označení CE a ETICS uvedené na trh národní cestou. Systémy uvedené na trh evropskou cestou upřednostňuje v současné době v ČR Zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud nejsou evropské harmonizované technické specifikace zpracovány, posuzuje se stanovený výrobek národní cestou.

3. Ukazatelé posouzeného výrobku

Povinností výrobce je vydání **prohlášení o vlastnostech**, pokud vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) uvádí na trh podle evropských harmonizovaných podmínek, na základě **evropského technického posouzení – ETA** (dříve evropské technické schválení). Prohlášení musí obsahovat harmonizované vlastnosti s přihlédnutím k ustanovením, týkajícím se zamýšleného použití (právní a správní předpisy, legislativa) tam, kde se ETICS uvádí na trh. **Připojením označení CE dává výrobce na vědomí, že nese odpovědnost za shodu ETICS s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.** Takový způsob uvádění ETICS na trh zjednodušuje proces navrhování ETICS v souladu se všemi národními ustanoveními.

Prohlášení o shodě vydává výrobce v případě uvádění ETICS na trh národní cestou na základě **stavebně technického osvědčení (STO)** a certifikátu ETICS. STO vydává nezávislá osoba. Na

Vodoznak – krytí 20%.

MANUÁL LOGA TŘÍDY A

5 PODMÍNKY UŽITÍ LOGA TŘÍDY A

Logo třídy A jsou oprávněni užívat:

- a) Cech a jeho orgány;
- b) členové Cechu jako držitelé Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A dle TP-CZB.

Logo třídy A lze použít:

- c) na Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A dle TP-CZB;
- d) na zprávách, prezentacích, publikacích a jiných tiskovinách vydávaných Cechem a to i v případě, jsou-li vydávány na elektronických nosičích dat nebo zveřejňovány prostřednictvím Internetu;
- e) v tiskovinách členů CZB (katalogy, ceníky, brožury) a prezentacích ve spojení s výrobkem v kvalitativní třídě A; je-li logo uvedeno u jednotlivých součástí ETICS, které nemají samostatné osvědčení, musí být s logem uveden text „součást ETICS kvalitativní třídy A“;
- f) na webech členů CZB u výrobků v kvalitativní třídě A; je-li logo uvedeno u jednotlivých součástí ETICS, které nemají samostatné osvědčení, musí být s logem uveden text „součást ETICS kvalitativní třídy A“;
- g) na obalech výrobků v kvalitativní třídě A; je-li logo uvedeno na obalech jednotlivých součástí ETICS, které nemají samostatné osvědčení, musí být s logem uveden text „součást ETICS kvalitativní třídy A“.

Logo třídy A nelze použít:

- jako součást grafického označení CE, umístěného na obalu výrobku nebo dokumentaci k výrobku tak, že by mohlo být spojováno s označením CE

Jiné užití loga, než připouští manuál loga třídy A, je možné pouze na základě rozhodnutí představenstva nebo s jeho předchozím písemným souhlasem.

Manuál loga je platný od 1. 6. 2016